



## СПЕЦИФИКАЦИЯ EMULTROL LP-31

### ПРИМЕНЕНИЕ

Воск для производства моющих средств с эффектом полировки кузова автомобиля. После высыхания придает поверхности особый блеск. Продукт идеально подходит для всех типов жесткой воды.

### СВОЙСТВА

После разбавления наносится распылением. Мы рекомендуем разбавлять 1 часть продукта к 9 частям воды, хотя возможны и другие варианты. Биологически разлагаемый продукт с экологическими показателями деятельности в остаточных водах.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование   | Показатели                      |
|--|---------------------------------|
| Состав   | ПАВ, воски и растворители       |
| Внешний вид  | красноватая прозрачная жидкость |
| 2-бутоксизтанол (CAS: 111-76-2)  | 10-25%                          |
| Тетрадекан (CAS: 629-59-4)   | 2,5-10%                         |
| 1,2-дигептадецил-3-метил-4,5-дигидро-1Н-имидазол-3-иум метил сульфат (CAS: 72749-55-4) | 10-25%                          |
| Вода   | 77,5-40%                        |
| Плотность, кг/л  | 0,95±0,2                        |

### УПАКОВКА

Бочки по 25, 200 и 1000 литров ИВС

### МИНИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ

2 года при температуре между 10 и 25°C.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не хранить на открытом воздухе. Избегать температуры ниже 0°C. Перемешать перед использованием. Емкость держать закрытой, хранить в сухом месте.