



СПЕЦИФИКАЦИЯ EMULTROL LP-952

ПРИМЕНЕНИЕ: Добавка в средство для автоматической мойки машин. Собирает воду, оставшуюся на машине в пузырьки, после чего она легко может быть удалена потоком воздуха.

СВОЙСТВА: активный продукт, конечная доля применения которого очень мала (приблизительно 0,03%). 40% активного вещества, ПАВ и синтетические масла. Рекомендуется предварительное разбавление: 15-20% (около 1,5 – 2 л LP952 в 8-8,5 л воды). Для достижения конечной концентрации в 0,2-0,5% необходимы отрегулированные автоматические насосы.

ВНЕШНИЙ ВИД: желтоватый прозрачный раствор

СОСТАВ: катионные ПАВ и растворители

ПЛОТНОСТЬ: 0,97±0,02 кг/л

ЗНАЧЕНИЕ PH: 4,5±1

ТОЧКА КИПЕНИЯ: 100°C

ВЯЗКОСТЬ: нет данных

УПАКОВКА: бочки по 25, 200 и 1000 литров ИВС

МИНИМАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ: 1 год

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: не хранить на открытом воздухе. Избегать температуры ниже 0°C. Перемешать перед использованием. Емкость держать закрытой, хранить в сухом месте.