



## СПЕЦИФИКАЦИЯ EMULTROL DFM DV-1 S

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Пеногаситель на основе силиконовой эмульсии, разработан для контроля пены в пеногенераторах. Содержание твердого вещества: 15%.

**СВОЙСТВА:** Пеногаситель EMULTROL DFM DV-1 S был разработан специально для использования в текстильной, химической и других производственных процессах. Продукт высокой стабильности, совместимый с большим спектром химических продуктов в широком диапазоне pH. Отличное распыление в пеногенераторах.

Его долгосрочный эффект ингибирования пены позволяет использовать однократную дозу, без необходимости повторения. Перед использованием данный продукт может быть разбавлен в воде. Рекомендуемая дозировка: от 50 мг/м<sup>3</sup> до 100 мг/м<sup>3</sup>.

<b><u>ВНЕШНИЙ ВИД:</u></b>	Белесая жидкость
<b><u>СОСТАВ:</u></b>	Полидиметилсилоксановая эмульсия
<b><u>ПЛОТНОСТЬ:</u></b>	1,00 ± 0,02 кг/л
<b><u>ЗНАЧЕНИЕ PH:</u></b>	6 ± 0,5
<b><u>ВЯЗКОСТЬ:</u></b>	RV8 (3,20): 750 ± 500 cps

**УПАКОВКА:** бочки по 25, 200 и 1000 литров IBC

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 6 месяцев.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** не хранить на открытом воздухе. Избегать температуры ниже 0°C. Перемешать перед использованием. Емкость держать закрытой, хранить в сухом месте.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Активный силикон 10%